

MC 50 Classic



La máquina compacta para barrer con resultados de gran calidad


El sistema de aspiración altamente eficaz de la MC 50 con una turbina de aspiración sobredimensionada que desarrolla una extraordinaria potencia de aspiración a tan sólo un 75% de su potencia máxima. Con pulverización continua de agua para aglutinar el polvo fino.

Barredoras-aspiradoras viales multifunción



1 Sistema de cepillos en paralelo

- Para obtener unos resultados perfectos, uniformes y duraderos.



2 Trampilla automática para la suciedad gruesa

- Control automático de la trampilla para suciedad gruesa, en caso necesario; alivio para el conductor.



3 Tubo de aspiración desmontable

- Limpieza rápida de tubo y boca de aspiración, acceso ideal en caso de obstrucción.



4 Dirección pivotante

- Ángulo de giro pequeño, máxima maniobrabilidad, muy flexible y rápida incluso en vías muy estrechas. La tracción trasera de la máquina alcanza el 100 % de la tracción delantera, las ruedas traseras no colisionan con los bordillos al girar por curvas estrechas.

Características técnicas y equipamiento

Ⓔ MC 50 Classic

MC 50 Classic Comfort

- Dirección pivotante hidráulica
- Ideal para barrer
- Sistema de aspiración altamente eficaz

- Dirección pivotante hidráulica
- Ideal para barrer
- Preparación para 3 cepillos laterales y un asiento muy cómodo con funda de tela
- Sistema de aspiración altamente eficaz

Características Técnicas

Accionamiento / Motor	Motor de gasoil de 4 tiempos / Yanmar	Motor de gasoil de 4 tiempos / Yanmar
Potencia	14,6 kW / 20 CV	14,6 kW / 20 CV
Velocidad de desplazamiento	km/h 20	20
Capacidad de subida de pendientes	% 18	18
Radio de giro	m 0,75	0,75
Cambio rápido	Depósito para la suciedad, sistema de escoba	Depósito para la suciedad, sistema de escoba, 3 cepillos
Dirección	Barra de dirección pivotante	Barra de dirección pivotante
Dimensiones (l x a x a)	mm 2960 x 1090 x 1970	2960 x 1090 x 1970
Anchura de barrido variable	mm 1100-1400	1100-1400
Rendimiento de superficie	m ² /h 14000	14000
Máx. anchura de barrido con 3 cepillos laterales	mm 2000	2000
Capacidad del depósito	l 500	500
Capacidad de carga del depósito	kg 400	400
Máx. altura de descarga del depósito para la suciedad	m 1,45	1,45
Depósito de agua limpia de plástico de polietileno no corrosivo	l 165	165
Auton. de trab. con el depós. lleno	h 13	13

Equipamiento

Alumbrado conforme al Cód. de circ. alemán + alumbrado de funcionamiento	■	■
Luz de indicación omnidireccional	■	■
Cambio del sentido de giro de los cepillos laterales	■	■
Accionamiento 4 x 4	■	■
Vaciado hidráulico en alto	■	■
Calefacción	■	■
Climatización	-	-
Preparación para 3 cepillos laterales	-	■
Asiento confortable	-	■
Número de pedido	1.442-200.2	1.442-200.2
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. Ⓔ = Disponible en España

Accesorios

Nombre de producto	Nº. de pedido	Descripción	Precio
Manguera de aspiración manual	2.851-072.0	Para aspirar en zonas de difícil acceso.	
Cámara de marcha atrás con monitor	2.851-077.0	Aumenta la seguridad al dar marcha atrás.	
Soporte de los cepillos y la pala	2.851-078.0	Para fijar la pala y los cepillos en el exterior de la cabina.	
Cinturón de seguridad de dos puntos	2.851-081.0	Para aumentar la seguridad laboral.	
Tercer cepillo lateral	2.851-048.0	Para un uso flexible y para barrer en distintos niveles y superficies con obstáculos, para la MC 50 Classic sólo de fábrica en la versión MC 50 Classic Comfort.	


MC 50 Advanced



La máquina compacta para usarla en cualquier estación del año, incluso en invierno y para el mantenimiento de zonas verdes

La MC 50 Advanced ofrece, como la MC 50 Classic, las mejores características de barrido, además de poder utilizarla todos los meses del año. Gracias al sistema de cambio rápido puede acoplar y desacoplar dispositivos adicionales, como barras segadoras o palas quitanieves y difusores, sin herramientas y en pocos minutos.

Barredoras-aspiradoras viales multifunción



1 Concepto de cambio rápido sin herramientas para dispositivos adicionales

- Una sola persona puede cambiar de forma rápida y sencilla los distintos equipos adicionales. La máquina puede convertirse en escasos minutos de una barredora a un vehículo para servicios de invierno o en una máquina para el mantenimiento de zonas verdes.

2 Tracción en las 4 ruedas (4WD)

- Para lograr una tracción y propulsión óptimas, incluso en superficies húmedas y resbaladizas (p. ej., en invierno y sobre césped).

3 Sistema de aspiración altamente eficaz

- Perfecto sistema de aspiración para reducir el consumo de combustible y agua, los gases de escape y el ruido en funcionamiento.

4 Climatización

- Máxima comodidad de funcionamiento, incluso en ambientes cálidos, con la MC 50 Advanced Comfort.

Características técnicas y equipamiento

Ⓔ MC 50 Advanced

Ⓔ MC 50 Advanced Comfort

- Preparación para su uso durante todo el año
- Barrer, segar y servicios de invierno
- Sistema de aspiración altamente eficaz

- Preparación para su uso durante todo el año
- Barrer, segar y servicios de invierno
- Sistema de aspiración altamente eficaz
- Climatización y asiento cómodo con funda de tela

Características Técnicas

Accionamiento / Motor		Motor de gasoil de 4 tiempos / Yanmar	Motor de gasoil de 4 tiempos / Yanmar
Potencia		19,2 kW / 26 CV	19,2 kW / 26 CV
Velocidad de desplazamiento	km/h	20	20
Capacidad de subida de pendientes	%	25	25
Radio de giro	m	0,75	0,75
Cambio rápido		Recipiente de barreduras, sistema de cepillos, 3 cepillos laterales, barra segadora y segadora frontal, pala quitanieves y distribuidora de sal y otros equipos adicionales	Recipiente de barreduras, sistema de cepillos, 3 cepillos laterales, barra segadora y segadora frontal, pala quitanieves y distribuidora de sal y otros equipos adicionales
Dirección		Barra de dirección pivota	Barra de dirección pivota
Dimensiones (l x a x al)	mm	2960 x 1090 x 1970	2960 x 1090 x 1970
Anchura de barrido variable	mm	1100-1400	1100-1400
Rendimiento de superficie	m ² /h	14000	14000
Máx. anchura de barrido con 3 cepillos laterales	mm	2000	2000
Capacidad del depósito	l	500	500
Peso de carga (carga nominal) del depósito para la suciedad	kg	400	400
Máx. altura de descarga del depósito para la suciedad	m	1,45	1,45
Depósito de agua limpia de plástico de polietileno no corrosivo	l	165	165
Auton. de trab. con el depós. lleno	h	13	13

Equipamiento

Alumbrado conforme al Cód. de circ. alemán + alumbrado de funcionamiento	■	■
Luz de indicación omnidireccional	■	■
Cambio del sentido de giro de los cepillos laterales	■	■
Accionamiento 4 x 4	■	■
Uso durante todo el año	■	■
Vaciado hidráulico en alto	■	■
Calefacción	■	■
Climatización	-	■
Preparación para 3 cepillos laterales	■	■
Asiento confortable	-	■
Número de pedido	1.442-202.2	1.442-202.2
Precio		

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. Ⓔ = Disponible en España

Accesorios

Nombre de producto	Nº. de pedido	Descripción	Precio
Manguera de aspiración manual	2.851-072.0	Para aspirar en zonas de difícil acceso.	
Cámara de marcha atrás con monitor	2.851-077.0	Aumenta la seguridad al dar marcha atrás.	
SopORTE de los cepillos y la pala	2.851-078.0	Para fijar la pala y los cepillos en el exterior de la cabina.	
Cinturón de seguridad de dos puntos	2.851-081.0	Para aumentar la seguridad laboral.	
Barra segadora de combinación: cortadora rotativa y segadora frontal de 135 cm	2.851-103.0	Para cuidar el césped: con accionamiento hidráulico, altura graduable y conmutable con segadoras y segadoras frontales.	
Tercer cepillo lateral	2.851-048.0	Para un uso flexible y para barrer en distintos niveles y superficies con obstáculos, para la MC 50 Classic. De fábrica sólo disponible en la versión MC 50 Classic Comfort.	
Pala quitanieves en V de 135 cm	2.851-112.0	Para limpiar caminos, calles pequeñas y plazas grandes.	
Difusor de disco de 150-500 cm	2.851-113.0	Para esparcir sal y gravilla en grandes superficies, p. ej., aparcamientos y vías anchas.	

ICC 2



ICC 2: la máquina potente para aceras, centros urbanos y grandes superficies

Por su alto rendimiento de superficie, la serie ICC-2 está indicada especialmente para municipios y empresas de servicios. Limpia a la perfección calles y recintos feriales e industriales (fábricas), así como aparcamientos.

Barredoras-aspiradoras viales multifunción




1 Sistema de dos cepillos

- Para barrer con óptimos resultados en cualquier subsuelo con una máquina extraordinariamente compacta y manejable.



2 Sistema de cuatro cepillos

- Con un ancho de escoba superior a la media para conseguir excelentes resultados.
- Convincente capacidad de ajuste en distintos usos: se pueden barrer sin complicaciones incluso los bordillos.



3 Dirección pivotante hidráulica 2 x 45° (servodirección), radio de giro interior de 1,77 m

- Muy manejable.
- Uso sencillo.
- La tracción trasera de la máquina alcanza el 100 % de la tracción delantera, las ruedas traseras no colisionan con los bordillos al girar por curvas estrechas.



4 Depósito para la suciedad de acero inoxidable de 1,5 m²

- El depósito admite un gran volumen, es robusto y no corrosivo.